



www.blauer-engel.de/uz128

TECHNISCHE DATEN

tretford INTERLAND

	INTERLAND Bahnenware	INTERLAND Fliesen	EVER Bahnenware (nicht gegen Wollschädlinge geschützt)
Herstellungsart	Schlinge (ondule)	Schlinge (ondule)	Schlinge (ondule)
Polmaterial	80% Kaschmir-Ziegenhaar 20% Schurwolle	80% Kaschmir-Ziegenhaar 20% Schurwolle	80% Kaschmir-Ziegenhaar 20% Schurwolle
Rücken	Jutegewebe	Vlies	Jutegewebe
Poleinsatzgewicht	ca. 1200 g/m ²	ca. 1200 g/m ²	ca. 1200 g/m ²
Polhöhe	ca. 5 mm	ca. 5 mm	ca. 5 mm
Gesamtstärke	ca. 7,2 mm	ca. 8,0 mm	ca. 7,2 mm
Breite/Größe	ca. 200 cm	ca. 50 x 50 cm	ca. 200 cm
Gesamtgewicht	ca. 2,7 kg / m ²	ca. 3,7 kg / m ²	ca. 2,5 kg / m ²
Komfortklasse	LC2	LC2	LC2
Beanspruchungsbereich	22 (normal)	22 (normal)	22 (normal)
Lichtechtheit	5	5	5
Wasserechtheit	4-5	4-5	4-5
Brandverhalten	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,12 m ² K/W	ca. 0,11 m ² K/W	ca. 0,11 m ² K/W
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 22 dB	ca. 24 dB	ca. 23 dB
Elektrostatisches Verhalten	- 1,3 kV	- 1,3 kV	- 1,3 kV
Durchgangswiderstand	ca. 10 ⁹ Ω	ca. 10 ⁹ Ω	ca. 10 ⁹ Ω
Schnittfestigkeit	ja	ja	ja
Stuhlrolleneignung	ja ^{*1}	ja ^{*1}	ja ^{*1}
Treppeneignung	ja ^{*2}	nein	ja ^{*2}
Geeignet für WW-Fußbodenheizung	ja	ja	ja
Geeignet für Hausstauballergiker	ja	ja	ja
GUT			FC7F42F7
Herstellungsland	Deutschland	Deutschland	Deutschland



*¹ Bei Einsatz einer Stuhlrollenunterlage

*² in Verbindung mit tretford-Treppenprofilen



Farbbezogene Abweichungen zum Kollektionsmuster sind möglich. Stand 12/2018, Änderungen vorbehalten.